

# Gemeinde Aschau a. Inn

Landkreis Mühldorf a. Inn



Gemeinde Aschau a. Inn  
Hauptstraße 4  
84544 Aschau a. Inn

Ansprechpartner: Herr Größlhuber

Telefon: 0175 43249204

Telefax: 08638 94 35 99

Email: [wasserwart@aschau-a-inn.de](mailto:wasserwart@aschau-a-inn.de)

Aktenzeichen: 8634

## ANTRAG auf:

Herstellung eines Bauwasseranschlusses

Herstellung eines Trinkwasserhausanschlusses


## Anzuschließendes Grundstück

PLZ <b>84544</b>	Ort <b>Aschau a. Inn</b>	Straße	Haus- Nr.
Gemarkung		Flurnummer	
<input type="checkbox"/> Aschau			
<input type="checkbox"/> Fraham			

## Grundstückseigentümer:

<b>Name/Firma:</b>	<b>Vorname:</b>
<b>Straße:</b>	<b>Haus-Nr.:</b>
<b>Postleitzahl:</b>	<b>Wohnort:</b>
<b>Telefon:</b>	<b>Fax:</b>
<b>E-Mail:</b>	

**Gewünschter Anschlussstermin:**  
**Kalenderwoche**



Homepage: <http://www.aschau-a-inn.de>

eMail: [poststelle@aschau-a-inn.de](mailto:poststelle@aschau-a-inn.de)

### Bankverbindungen:

Sparkasse Aschau a. Inn  
Kto.Nr. 290 049 (BLZ 711 510 20)

IBAN: DE52 7115 1020 0000 2900 49 BIC: BYLADEM1MDF

VR | meine Volksbank Raiffeisenbank eG  
Kto.-Nr. 150 06 94 (BLZ 711 600 00)

IBAN: DE08 7116 0000 0001 5006 94 BIC: GENODEF1VRR

## **ACHTUNG:**

Mit der Antragserteilung **ist** ein **Lageplan** des Grundstückes mit Eintragung der Gebäude im Maßstab **1:1000** oder **1:500** und ein Keller- bzw. Erdgeschossgrundrissplan **1:100** oder **1:50** einzureichen.

Der Hausanschluss wird von der Gemeinde Aschau a. Inn lt. Satzung **auf dem kürzesten Weg zum Gebäude realisiert.**

### **Hauswasseranschluss bei nicht unterkellerten Gebäuden:**

- Bei nicht unterkellerten Gebäuden muss eine vom **DVGW zugelassene Hauseinführung** eingebaut werden. Diese gibt es auch als Einzel- oder Mehrspartenhauseinführung
- Eine weitere Möglichkeit ist der Anschluss mit einem Wasserzählerschacht

### **Hauswasseranschluss bei unterkellerten Gebäuden:**

- Für die Gas- und Wasserdichtheit muss eine vom DVGW zugelassene Hauseinführung eingebaut werden. Diese wird von der Gemeinde/Wasserversorgung in der Lage festgelegt.
- Auf einen Mindestabstand von 1,20m zur Gelände Oberkante und 0,80m zu angrenzenden Kellerschächten ist aus Frostschutzgründen zu achten.

### **Bauwasseranschluss**

- Zum Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigung muss laut Din EN 1717 und DVGW Arbeitsblatt W408 ein Systemtrenner der Kategorie 5 installiert werden. Dieser muss vom Bauherr/Baufirma geprüft und montiert werden. Bei Nichteinhaltung wird die Wasserlieferung umgehend eingestellt.

**Das Beiblatt „Information zum Trinkwasserhausanschluss, Technische Ausführung und Richtlinien für Grundstückseigentümer“ ist zwingend zu beachten!!!**

**Grundstückseigentümer oder Bevollmächtigter**

<b>Ort, Datum</b>	<b>Ort, Datum</b>
<b>Unterschrift</b>	<b>Unterschrift</b>